

SCHRIFTLICHE PRÜFUNG zur
 VU Automatisierung am 26.06.2015

LÖSUNG

Aufgabe 1: Lösungen zu Aufgabe 1

$$\text{a) } \dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \tilde{x}_2 \\ -\frac{1}{d_1} [c_{1,1}(\tilde{x}_1 - \tilde{x}_3) + c_{1,2}(\tilde{x}_1 - \tilde{x}_3)^3 + \sigma_0\tilde{x}_5 + \sigma_1(\tilde{x}_2 - \sigma_3\tilde{x}_2\tilde{x}_5) + \sigma_2\tilde{x}_2] \\ \tilde{x}_4 \\ -\frac{1}{d_3} [c_{2,1}(\tilde{x}_1 - \tilde{x}_3) + c_{2,2}(\tilde{x}_1 - \tilde{x}_3)^3 + \sigma_0\tilde{x}_6 + \sigma_1(\tilde{x}_4 - \sigma_3\tilde{x}_4\tilde{x}_6) + \sigma_2\tilde{x}_4] \\ \tilde{x}_2 - \sigma_3\tilde{x}_2\tilde{x}_5 \\ \tilde{x}_4 - \sigma_3\tilde{x}_4\tilde{x}_6 \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{f}}(\tilde{\mathbf{x}})} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{u_1}{d_1} \\ 0 \\ \frac{u_2}{d_3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{g}}(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{u})}$$

b) Mit der Transformationsmatrix \mathbf{T} ergibt sich

$$\varepsilon_1 = \tilde{x}_1 - \tilde{x}_3; \quad \varepsilon_2 = \tilde{x}_2; \quad \varepsilon_3 = \tilde{x}_4; \quad \varepsilon_4 = \tilde{x}_5; \quad \varepsilon_5 = \tilde{x}_6$$

und die Systemgleichungen folgen zu

$$\dot{\varepsilon} = \underbrace{\begin{bmatrix} \varepsilon_2 - \varepsilon_3 \\ -\frac{1}{d_1} [c_{1,1}\varepsilon_1 + c_{1,2}\varepsilon_1^3 + \sigma_0\varepsilon_4 + \sigma_1(\varepsilon_2 - \sigma_3\varepsilon_2\varepsilon_4) + \sigma_2\varepsilon_2] \\ -\frac{1}{d_3} [c_{2,1}\varepsilon_1 + c_{2,2}\varepsilon_1^3 + \sigma_0\varepsilon_5 + \sigma_1(\varepsilon_3 - \sigma_3\varepsilon_3\varepsilon_5) + \sigma_2\varepsilon_3] \\ \varepsilon_2 - \sigma_3\varepsilon_2\varepsilon_4 \\ \varepsilon_3 - \sigma_3\varepsilon_3\varepsilon_5 \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{f}}(\varepsilon)} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{u_1}{d_1} \\ \frac{u_2}{d_3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{g}}(\varepsilon, \mathbf{u})}.$$

Der erste Satz von Ruhelagen ergibt sich zu

$$\varepsilon_{1,RL} = 0; \quad \varepsilon_{2,RL} = \varepsilon_{3,RL} = \text{beliebig} \neq 0; \quad \varepsilon_{4,RL} = \varepsilon_{5,RL} = \frac{1}{\sigma_3};$$

$$u_{1,RL} = \frac{\sigma_0}{\sigma_3} + \sigma_2\varepsilon_{2,RL}; \quad u_{2,RL} = \frac{\sigma_0}{\sigma_3} + \sigma_2\varepsilon_{3,RL}.$$

Der zweite Satz von Ruhelagen ergibt sich zu

$$\varepsilon_{1,RL} = 0; \quad \varepsilon_{2,RL} = \varepsilon_{3,RL} = 0; \quad \varepsilon_{4,RL}, \varepsilon_{5,RL} = \text{beliebig};$$

$$u_{1,RL} = \sigma_0\varepsilon_{4,RL}; \quad u_{2,RL} = \sigma_0\varepsilon_{5,RL}.$$

c) Die Systemmatrizen ergeben sich für $\varepsilon_{RL} = \mathbf{0}$ zu

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ -\frac{c_{1,1}}{d_1} & -\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{d_1} & 0 & -\frac{\sigma_0}{d_1} & 0 \\ -\frac{c_{2,1}}{d_3} & 0 & -\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{d_3} & 0 & -\frac{\sigma_0}{d_3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{d_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{d_3} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\mathbf{C}^T = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \quad \mathbf{D} = [0 \quad 0]$$

Aufgabe 2:

a) Die Übertragungsfunktion des PI-Reglers lautet

$$R(z) = k_p + \frac{k_I T_a}{z-1}.$$

b) Die Reglerparameter im q -Bereich berechnen sich zu

$$V_I = k_I$$

$$T_I = \frac{k_p}{k_I} - \frac{T_a}{2}.$$

c) Die z -Übertragungsfunktion der Strecke lautet

$$G(z) = \frac{3}{2} \frac{1}{z - \frac{1}{4}}.$$

d) Unter der Voraussetzung, dass der geschlossene Kreis stabil ist, wird die sprungförmige Störung stationär unterdrückt, wenn das Nennerpolynom die Struktur

$$n_G(z) = (z - 1) n_0(z)$$

aufweist, mit einem nicht näher spezifizierbaren Polynom $n_0(z)$. Die Strecke muss somit integrales Verhalten aufweisen.

e) Der Regelkreis kann nur für $|a| < 1$ mit dem P-Regler $R(z) = k_p$ stabilisiert werden. In diesem Fall muss die Anforderung

$$|k_p| < 1 - a$$

erfüllt sein.

Aufgabe 3:

a) Lösungen zum ersten Blockschaltbild

i. Das System lässt sich zu $F_a(s) = \frac{F_1 F_2 (1 - F_3 F_4)}{F_1 F_2 F_3 F_4 + F_1 F_3 - F_3 F_4 + 1}$ bzw. $F_a(s) = \frac{5(s-4)}{s^2 + 7s + 26}$ vereinfachen.

ii. Die Übertragungsfunktion $F_a(s)$ ist stabil, da beim Nennerpolynom (2. Ord.) alle Koeffizienten gleiches Vorzeichen besitzen.

iii. Als Eingangssignal wird ein Sprung angenommen. Für $t \rightarrow 0$ ergibt sich somit $|F_a| = 0$; $\arg(F_a(I\infty)) = -90^\circ$ und für $t \rightarrow \infty$ folgt $|F_a| = 10/13$; $\arg(F_a(I0)) = 180^\circ$.

b) Smith Prädiktor

i. Der Ausgang eines Smith Prädiktors folgt allgemein zu

$$y = \underbrace{\frac{RGe^{-sT_t}}{1 + RG_m - RG_m e^{-sT_m} + RGe^{-sT_t}}}_{T_{r,y}} + \underbrace{\frac{1 + RG_m - RG_m e^{-sT_m}}{1 + RG_m - RG_m e^{-sT_m} + RGe^{-sT_t}}}_{T_{d,y}}.$$

ii. Bei genauer Kenntnis der Strecke, also mit $G_m = G$ und $T_m = T_t$ folgt aus i

$$y = \underbrace{\frac{RGe^{-sT_t}}{1 + RG}}_{T_{r,y}} + \underbrace{\frac{1 + RG - RGe^{-sT_t}}{1 + RG}}_{T_{d,y}}.$$

Aus der Abbildung 4a ergibt sich

$$T_{r,y} = \frac{RGe^{-sT_t}}{1 + RG}$$

und aus Abbildung 4b

$$T_{r,y} = 1 - \frac{RGe^{-sT_t}}{1 + RG}.$$

Aufgabe 4:

- a) Die z -Transformierte des Ausgangs lautet

$$y_z(z) = \mathbf{c}^T (z\mathbf{E} - \mathbf{\Phi})^{-1} (z\mathbf{x}_0 + \mathbf{\Gamma}u_z(z)) + du_z(z)$$

mit der z -Transformierten $u_z(z)$ des Eingangssignals.

- b) Die Dynamikmatrix des zeitdiskreten Systems lautet

$$\mathbf{\Phi} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{16} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}.$$

- c) Die Beobacherverstärkung lautet

$$\hat{\mathbf{k}} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\gamma} \left(\frac{1}{4} + \alpha \right) \\ -\frac{1}{\gamma} (1 + \beta) \end{bmatrix}.$$